



Rastrillo Hilerador - Modelo "L - 4.500"

Características:

- Rastrillo Lateral.
- Permite hacer hileras de anchos variables con una importante reducción de pérdida de hojas por minimizar el recorrido del forraje.

- Estrellas con flotación individual para lograr un perfecto barrido.
- Con sistema de plegado de ala manual y estrellas hidráulicas.
- Rodados 750x15" (sin cubiertas).



Rastrillo Hilerador - Modelo "RV - 1.100"

Características:

- Rastrillo Hilerador Central en "V" para integrar equipos de gran producción.
- Permite hacer hileras de anchos variables con una importante reducción de pérdida de hojas por minimizar el recorrido del forraje.

- Estrellas con flotación individual para lograr un perfecto barrido.
- Con sistema de plegado de alas manual y estrellas hidráulicas.
- Rodados 750x15" (sin cubiertas).



Embolsadora de 9 pies Modelo "V 2.700"

Características:

- Capacidad de 200 a 250 TT por hora.
- Embutido de todo tipo de granos secos.
- Accionado por toma de fuerza.
- Potencia requerida 50 a 70 HP.
- Frenos individuales.
- Bandeja desmontable.
- Chasis construido en tubo estructural de 120x80x1/4 mm.
- Túnel de chapa de 1/8.
- Tubo sinfín desmontable.
- Rodados 750x15" (sin cubiertas).

Mixer Modelo "MXR - 3.5"

Características:

- Sistema de mezclado por medio de 1 sin fin central continuo en la parte inferior
- Descarga lateral totalmente hidráulica
- Capacidad 3.5 mts³
- Sistema de transporte en un eje de 2" 1/2 para cubiertas 1000x16
- Chasis construido en tubo plegado chapa 1/4 apto para colocar balanza
- Transmisión principal engranajes 1" tratados



Acoplado Semillero de 20 TT.

Características:

- Aro giratorio doble hilera de bolitas.
- Ejes 4" pulgadas redondo.
- Llantas 900x20 de 8 agujeros duales con aros.
- Chimango de 5.60 mts de largo x 160 mm de diám.
- Destape rápido.



Acoplado Semillero de 10 TT

Características:

- De 4,00 mts. X 2,00 mts.
- Aro giratorio a bolitas.
- Llantas 900x20" (sandwich).
- Enganche trasero.



Grúa de Arrastre Modelo "GH 5.500"

Características:

- Capacidad de carga cerrada 1600 kg
- Capacidad de carga abierta 1000 kg
- Giro hidráulico 45° grados
- Brazo telescópico hidráulico
- Comando de tres palancas
- Altura máxima 5,50 mts
- Rodados 750 x 15" (sin cubiertas)
- Opcional duales
- Accesorios: cruz para bolsón



Niveladora de Arrastre N 3.050

Características:

- Ancho de cuchilla: 3,05 mts.
- Rodado: 750x16 o 750x20.
- Peso: 1.250 kgs.
- 1 cilindro de levante de maquina de 4".
- 2 cilindros movimiento de hoja 3".
- Depósito para lastrar (cap. 850 lts.).
- Ancho de vertedera: 3,05 mts. (10 pies) con cuchillas cambiables.
- Rotación de vertedera: con regulación manual de 5 posiciones.
- Sistema de regulación: manual de ataque de la vertedera (3 posiciones).
- Trocha trasera: fija de 1,70 mts. de ancho



Inoculadora de Semillas Mod. "CLY 1.6"

Características:

- Inocula todo tipo de semillas.
- Su carga se efectúa con boquilla para bolsa sinfín.
- Capacidad de carga 1.600 kgs.
- Accionado por 2 motores hidráulicos orbitales de 100 cc.
- Válvula de corte para control de descarga.
- Rodado 750x15" (sin cubiertas).
- Una sola persona realiza todas las operaciones en pocos minutos.



Rolo Picador Modelo R2630

Características:

- Chasis de batidor tubular reforzado, de alta resistencia de 100x60mm
- Lanza de tiro desplegable, boca de enganche c/rótula y registrable en altura
- Ancho de corte: 2630/3000mm. Ø 500mm sin cuchillas, 750mm con cuchillas
- Rolo: construido en chapa 1/4" de espesor, con refuerzos internos y placas reforzadas en ambos extremos

